

**Technical Specifications :**

- 1- Watering & compacting the selected basement soil
- 2-Casting concrete in the early morning times ( or at cold times).
- 3- Use the stone cold or cool it for the use of foundation construction.
- 4- watering concrete three times a day for 7 days continuously + covering the beams with burlap sacks to keep it wet completely in the days watering .
- 5- The use of burned red bricks in all buildings.
- 6- Beam should be in truly alignment and flattened top levely.
- 7- The concrete cover should not be less than 2 cm and not more than 2.5 cm.
- 8- In plastering works,price of 1 m<sup>2</sup> should include i.e the measurement will include the voids (inclusive square meter ) narrow widths , sides of doors & windows,window's seat ceiling and corners top of parapet .
- 9- Doors & windows should be painted with unitrust + oil paint as standard work .

**المواصفات الفنية:**

- 1- رش المياه ودمك التربة جيداً في اعمال الردميات.
- 2- استخدام الحجر بارداً أو تبريده في اعمال حجر الاساسات.
- 3- صب الخرسانات في أوقات الصباح الباكر (الأوقات الباردة).
- 4- رش الخرسانات ثلاث مرات يوميا لمدة 7ايام متواصلة + تغطية الأبيام بجوات الخيش بصورة كاملة في أيام الرش.
- 5-استخدام الطوب الأحمر من النوعية الجيدة في جميع المباني.
- 6- الأبيام يجب أن تكون على محاذاة واحدة وعلى أفضل مستوى.
- 7- في الأبيام يجب ألا تقل تغطية السيخ عن 2 سم ولا تزيد عن 2.5 سم.
- 8- في أعمال البياض في المتر المربع الواحد يجب تضمين السوكات في الأبواب والشبابيك والسقف والأركان.
- 9- دهن الأبواب والشبابيك بالدهان الزيتي مع عمل دهان من الصدأ لطبقة أوليه حسب أصول الصنعة